

FICHA TÉCNICA

Puxadores de porta cromo escovado IRIS



Características

Material	Zamak
Revestimento de superfície	Eletroforese
Espessura da placa / roseta	5mm (muito fina)
Forma da roseta	Quadrado
Mola de retorno	Sim
Fixações	Parafusos para madeira e/ou parafusos de fixação passantes
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Utilização	Interior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Acabamentos disponíveis

 Antracite  Cromo escovado  Níquel escovado

Detalhes técnicos

- Um par de puxadores - esquerdo e direito - combinados com uma placa de 5 mm de espessura
- 2 adaptadores de montagem
- 1 haste de 8 mm e de 7 mm de diâmetro
- 2 parafusos passantes M4 (para fixar os adaptadores à porta)
- 2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar os puxadores aos adaptadores)
- Jogo de parafusos para madeira (mediante pedido especial)
- Instruções de montagem em francês
- Material de construção: zamak (puxador sólido, garantia de qualidade e durabilidade)
- O produto é novo e o fabricante oferece-lhe garantia de 24 meses
- Todos os nossos puxadores design estão equipados com mola dupla metálica autonivelante (garante uma grande estabilidade)

	ARTIGO Puxadores de porta cromo escovado IRIS	DATA 03/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4