

FICHA TÉCNICA

Puxador de porta quadrado em cromado escovado

QUERCA

Importante

Este modelo requer uma fechadura com entrada mínima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no aro da porta.

**Características**

Material	Zamak
Revestimento de superfície	Eletroforese
Espessura da placa / roseta	7mm (fino)
Forma da roseta	Quadrado
Mola de retorno	Sim
Fixações	Parafusos para madeira e/ou parafusos de fixação passantes
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Utilização	Interior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Acabamentos disponíveis

Preto	Branco	Ouro mate	Antracite
Cromo polido	Cobre	Ouro polido	Cromo escovado
Níquel acetinado			

Detalhes técnicos

- Um par de botões - esquerdo e direito - combinados com uma placa de 7 mm de espessura
- 2 adaptadores de montagem
- 1 eixo quadrado de 8mm e de 7mm de diâmetro

	ARTIGO Puxador de porta quadrado em cromado escovado QUERCA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4

- 2 parafusos passantes M4; (para fixar os adaptadores à porta)
- 2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar os puxadores aos adaptadores)
- Jogo de parafusos para madeira (a pedido especial)
- Instruções de montagem em francês
- Material de construção: Zamak maciço (garante a elevada qualidade e durabilidade)
- O produto é novo e o fabricante garante 24 meses
- Todos os nossos botões design estão equipados com dupla mola metálica autonivelante (assegura uma grande estabilidade)

	ARTIGO Puxador de porta quadrado em cromado escovado QUERCA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4