

FICHA TÉCNICA

Puxador de porta quadrado em cobre QUERCA

Importante

Este modelo requer uma fechadura com entrada mínima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no aro da porta.



Características

Material	Zamak
Revestimento de superfície	Eletroforese
Espessura da placa / roseta	7mm (fino)
Forma da roseta	Quadrado
Mola de retorno	Sim
Fixações	Parafusos para madeira e/ou parafusos de fixação passantes
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Utilização	Interior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Acabamentos disponíveis

Preto	Branco	Ouro mate	Antracite
Cromo polido	Cobre	Ouro polido	Cromo escovado
Níquel acetinado			

Detalhes técnicos

- Um par de puxadores — esquerdo e direito — com uma placa de 7 mm de espessura
- 2 adaptadores de montagem
- 1 veio quadrado de 8 mm e 7 mm de diâmetro
- 2 parafusos passantes M4 (para fixar os adaptadores à porta)

	ARTIGO Puxador de porta quadrado em cobre QUERCA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4

- 2 parafusos e uma chave Allen de 3 mm (para fixar os puxadores aos adaptadores)
- Conjunto de parafusos para madeira (mediante pedido especial)
- Instruções de montagem em francês
- Material: zamak maciço (garantia de elevada qualidade e durabilidade)
- O produto é novo e o fabricante oferece uma garantia de 24 meses
- Todos os nossos puxadores de design estão equipados com uma mola metálica dupla autonivelante (assegura grande estabilidade)

	ARTIGO Puxador de porta quadrado em cobre QUERCA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4