

FICHA TÉCNICA


Puxadores de porta dourado polido BRISA

Importante

Este modelo requer uma fechadura com entrada mínima de 50 mm (5 cm). Com uma entrada de 40 mm, bate no aro da porta.

Desenho técnico

Cotas em milímetros

**Características**

Material	Zamak
Espessura da placa / roseta	7mm (fino)
Forma da roseta	Quadrado
Mola de retorno	Sim
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Unidade de venda	Por par
Garantia	2 anos

Acabamentos disponíveis

Preto	Ouro mate	Antracite	Cromo polido
Cromo acetinado	Ouro polido	Níquel acetinado	

	ARTIGO Puxadores de porta dourado polido BRISA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4

Detalhes técnicos

- Um par de puxadores, esquerdo e direito, com rosetas de 7 mm de espessura
- 2 rosetas de montagem (também chamadas adaptadores de montagem)
- 2 parafusos passantes M4
- Veio do puxador com secção de 8x8 mm (em duas partes)
- Um conjunto de parafusos Allen com chave
- Um conjunto de parafusos para madeira
- Instruções de montagem em francês
- Material de fabrico: zamak (puxador maciço, garantia de qualidade e durabilidade)
- O produto é novo e o fabricante oferece uma garantia de 24 meses
- Todos os nossos puxadores de design estão equipados com uma mola metálica dupla autonivelante (que assegura uma grande estabilidade)

	ARTIGO Puxadores de porta dourado polido BRISA	DATA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4