

FICHA TÉCNICA

Puxador de porta NEW PYLA em aço inoxidável 316 com roseta redonda



Características

Material	Inox 316 (stainless steel)
Revestimento de superfície	Não envernizado (material bruto e natural)
Espessura da placa / roseta	10mm
Espessura da roseta	10mm
Fixações	Parafusos para madeira e/ou parafusos de fixação passantes, Parafusos de fixação passantes
Acessórios de montagem	Parafusos, Adaptadores, Espigão quadrado
Utilização	Intensivo, para mais de 200 000 aberturas, Interior/Exterior
Normas e Compatibilidade	Adaptado às normas francesas, belgas e suíças
Compatível com fechadura de sobrepor	Não

Desenho técnico

Desenho cotado mediante pedido: contacto@millapuxadores.pt

Detalhes técnicos

- Puxador em aço inoxidável 316 com roseta redonda (Ø 54 mm, comprimento da alavanca 131 mm)
- Concebido para ambientes marinhos e industriais (elevada resistência à corrosão)
- Resistência mínima de 240 h em ensaio de névoa salina
- Ideal para edifícios à beira-mar, piscinas, cozinhas, laboratórios e a indústria agroalimentar
- Resistente a agentes químicos
- Alavanca e roseta equipadas com molas de retorno
- Perno quadrado de 7 mm e parafusos incluídos para portas com 40 mm de espessura
- Garantia do fabricante de 15 anos

	ARTIGO Puxador de porta NEW PYLA em aço inoxidável 316 com roseta redonda	DATA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sem escala	FORMATO A4